

ООО «ТЕКНОБАЛТ»



Контактный телефон: (812) 702-99-40

Электронный адрес: teknobalt@mail.ru, Сайт: www.teknobalt.ru

Краски ТЕКНОС - настоящее финское качество!

Бесплатная доставка по Спб*

Колеровка по выгодным ценам

ПРЕЙСКУРАНТ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ЛАКОКРАСОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ФИНСКОГО КОНЦЕРНА «ТЕКНОС» на 2015 год 27.05.2015

****Оптовые цены узнавайте в офисе компании**

Наименование	Характеристика	База по колеровке	Цена за емкость в рублях, с НДС			
			0,9 л	2,7 л	9 л	18 л
Водно-дисперсионные краски для внутренних работ "Текнос" (Финляндия)						
Биора 3 совершенно матовая краска для потолков	Для покраски бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, кирпичных поверхностей, а также ДСП. Цвет белый. Колеруется в светлые тона Расход на 1 слой: 4-12 кв.м/л в зависимости от поверхности		498	1432	4310	-
Биора 7 матовая акриловая интерьерная краска для стен	Для покраски бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных и кирпичных поверхностей, ДСП. Высокая стойкость к мытью. Выдерживает более 5000 проходов щеткой. Колеруется Расход на 1 слой: 4-12 кв.м/л в зависимости от поверхности	PM1	547	1565	4882	-
		PM3	503	1381	4194	-
Биора 20 полуматовая акриловая интерьерная краска для стен	Для покраски бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных и кирпичных поверхностей, ДСП. Высокая стойкость к мытью. Выдерживает более 5000 проходов щеткой. Особенно подходит для покраски стен и потолков на кухне, в прихожих, на лестницах, а также в детских и классных помещениях. Колеруется. Расход на 1 слой: 4-12 кв.м/л в зависимости от поверхности	PM1	664	1903	5990	-
		PM3	569	1597	4325	-
Биора баланс совершенно матовая акрилатная краска	Для деревянных, бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных и кирпичных поверхностей, а также строительных плит. Подходит для стен и потолков в детских, спальнях, гостинных комнатах. Можно использовать для повторной покраски поверхностей, ранее окрашенных алкидными и ВД красками. Высокая стойкость к мытью. Выдерживает более 10 000 проходов щеткой. Колеруется. Расход на 1 слой: 4-10 кв.м/л в зависимости от поверхности	PM1	647	1840	5815	10976
		PM3	565	1670	4629	-
Тимантти 3 совершенно матовая акрилатная грунтовочная краска	Для грунтовки бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, кирпичных поверхностей, поверхностей из гальванизированного листового металла. Может использоваться для повторной окраски поверхностей ранее окрашенных алкидными и ВД красками. Расход на 1 слой: 5-8 кв.м/л		454	1539	4443	6604
Тимантти 20 полуматовая акрилатная краска	Для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях от поверхности которых требуется хорошая стойкость к мытью и износу, например, ванных комнатах, передних, лестничных клетках, детских учреждениях, школах, больницах, предприятиях общественного питания и прочее. Выдерживает более 20 000 проходов щеткой. Колеруется Расход на 1 слой: 4-12 кв.м/л в зависимости от поверхности	PM1	664	1900	5776	11151
		PM3	585	1716	5222	8780
Тимантти 40 полуглянцевая акрилатная краска	Для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях от поверхности которых требуется хорошая стойкость к мытью и износу, например, ванных комнатах, передних, лестничных клетках, детских учреждениях, школах, больницах, предприятиях общественного питания. Предотвращает рост плесени. Выдерживает более 20 000 проходов щеткой. Колеруется в оттенки белой базы. Расход на 1 слой: 4-12 кв.м/л в зависимости от поверхности	PM1	818	2450	6534	11523
Водно-дисперсионные краски для внутренних работ "Командор" (СПб)						
Родос матовая акриловая краска для потолков	Обладает высокой степенью белизны и укрывистости, легко наносится, не желтеет. Предназначена для окраски потолков в сухих помещениях по бетонным, оштукатуренным, кирпичным и другим пористым поверхностям. Для новых и ранее окрашенных водно-дисперсионными красками поверхностей. Расход на 1 слой: 8-10 кв.м/л		177	395	1163	-

Корсика матовая латексная краска	Легко наносится, не желтеет. Для окраски стен и потолков по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и другим пористым поверхностям. Предназначена для использования в жилищном и гражданском строительстве, в том числе для детских, лечебно-профилактических учреждений и спортивных сооружений. Колеруется в светлые оттенки. Расход на 1 слой: 8-10 кв.м/л на гладкие поверхности		264	708	2155	4229
Бали латексная матовая краска для стен и потолков	Легко наносится, устойчива к мытью. Для окраски стен и потолков по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и другим пористым поверхностям. Предназначена для использования в жилищном и гражданском строительстве, в том числе для детских, лечебно-профилактических учреждений и спортивных сооружений. Колеруется. Расход на 1 слой: 8-10 кв.м/л на гладкие поверхности	A	365	942	2923	5741
		C	317	859	2654	5192
Сардиния акриловая матовая краска для стен и потолков	Стойкая к бытовым моющим средствам и истиранию. Обладает хорошей укрывистостью. Для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, оштукатуренным, кирпичным поверхностям, ДВП, ДСП, гипсокартону. Не применять в помещениях с постоянно высокой влажностью. Колеруется. Расход на 1 слой: 8-10 кв.м/л на гладкие поверхности	AP	232	588	1765	3326
		C	215	480	1424	2808
Барбадос акриловая полуматовая краска для стен и потолков	Устойчива к истиранию, влагостойкая. Предназначена для высококачественной окраски и отделки оштукатуренных, бетонных, кирпичных, гипсокартонных поверхностей в помещениях, требующих регулярной влажной уборки, а также обоев, ДВП и ДСП. Допускается окраска предварительно загрунтованных радиаторов отопления. Колеруется. Расход на 1 слой: 8-10 кв.м/л на гладкие поверхности	A	402	1096	3337	6392
		C	401	1078	3252	6282
Тасмания интерьерная укрепляющая акриловая грунтовка (концентрат)	Водоразбавляемая укрепляющая глубокого проникновения для внутренних работ. Содержит добавки против грибков и плесени. Для бетонных, оштукатуренных поверхностей, цементно-волокнистых плит под окраску. Может применяться для пылесвязывания бетонных полов. Расход на 1 слой: 50-200 г/кв.м концентрата		<u>1л</u> 149	<u>3л</u> 402	<u>10л</u> 1229	-
Универсальные краски по дереву и металлу "Текнос" (Финляндия)						
Футура 3 матовая алкидная грунтовочная краска	В качестве грунтовочной, шлифовальной, адгезионной и промежуточной краски. Подходит для деревянных, металлических поверхностей, а также поверхностей из легкого и оцинкованного металла, стекла, кафеля, ПВХ-пластмассы как внутри так и снаружи помещений. Например, для грунтовки оконных рам, дверей, садовой мебели, радиаторов обогревательных трубопроводов и проч. Можно использовать для окраски внутренних потолков. Цвет белый. Расход на 1 слой: 5-10 кв.м/л в зависимости от поверхности	PM1	643	1852	5215	9792
		PM3	631	1792	5043	-
Футура Аква 3 матовая водоразбавляемая грунтовка на алкидной основе	Водоразбавляемый вариант грунтовочной краски на растворителе Футура 3	PM1	1093	3264	9286	<u>0,45л</u> 632
Футура 15 полуматовая уретано-алкидная краска	Быстровывсыхающая краска. Применяется для деревянных и загрунтованных металлических поверхностей внутри помещений . Например мебель, кухонная мебель, двери, оконные рамы, радиаторы, вентиляционные каналы, стены и потолки на кухнях и ванных комнатах. Колеруется. Расход на 1 слой: 8-10 кв.м/л	PM1	728	2107	6442	<u>0,45л</u> 468
		PM3	652	1933	-	<u>0,45л</u> 418
Футура Аква 20 полумат. водоразбавляемая краска на уретано-алкид. основе	Водоразбавляемый вариант краски на растворителе Футура 15	PM1	1093	3307	9569	-
		PM3	1114	3427	9792	-
Футура 40 полуглянцевая уретано-алкидная краска	Быстровывсыхающая краска. Применяется для финишной окраски деревянных и загрунтованных металлических поверхностей внутри и снаружи помещений . Например, оконные рамы, двери, стены и потолки на кухнях и ванных комнатах, садовая мебель, с/х машины и приспособления. Колеруется. Избегать темных цветов на открытых площадках. Расход на 1 слой: 8-12 кв.м/л	PM1	778	2185	6560	<u>0,45л</u> 501
		PM3	645	1769	5217	<u>0,45л</u> 411
Футура Аква 40 полуглян. водоразбавляемая краска на уретано-алкид. основе	Водоразбавляемый вариант краски на растворителе Футура 40	PM1	1202	3502	10690	-
		PM3	1133	3287	-	-

Футура 90 глянцевая уретано-алкидная краска	Быстровсыхающая краска. Ударостойкая . Применяется для финишной окраски деревянных и загрунтованных металлических поверхностей внутри и снаружи помещений . От кухонного шкафа и кресла-качалки до велосипеда и балконных перил. Колеруется. Расход на 1 слой: 8-12 кв.м/л	PM1	758	2263	7507	0,45л 480
		PM3	654	1910	6282	0,45л 429
Футура Аква 80 глянц. водоразбавляемая краска на уретано-алкид. основе	Водоразбавляемый вариант краски на растворителе Футура 90	PM1	1330	3974	-	-
		PM3	1215	3617	-	-
Винтол масляно-алкидная полуглянцевая краска	Для деревянных поверхностей на открытых площадках таких как наружные стены, наличники, угловые и отделочные доски, деревянные заборы и оконные переплеты. Колеруется. Расход на 1 слой: 5-8 кв.м/л	PM1	792	2084	6238	11813
		PM3	700	1818	5353	-
Нордика ЭКО водоразбавляемая глянц. краска для домов	Для новых и ранее окрашенных деревянных поверхностей . Напр., наружные стены, облицовочные доски, навесы, оконные переплеты. Колеруется. Расход на 1 слой: 5-8 кв.м/л	PM1	662	1894	5719	10447
		PM3	592	1671	4942	8725
Акрилин водоразбавляемая полуматовая акрилатная краска для домов	Безопасна для окружающей среды . Для окраски деревянных поверхностей наружных стен жилых и промышленных сооружений. Также подходит для гальванизированных поверхностей. Колеруется. Расход на 1 слой: 6-10 кв.м/л в зависимости от поверхности	PM1	611	1786	5342	10075
		PM3	578	1700	4456	8250
Кирье полуматовая алкидная краска для листовой кровли	Применяется в качестве защитной краски для листовой кровли и других гальванизированных поверхностей и поверхностей из легкого металла , а также в качестве поверхностной краски на загрунтованных стальных поверхностях . Получается активная антикоррозионная защита во всех слоях покрытия. Колеруется. Расход на 1 слой: 9-11 кв.м/л	PM1	641	1804	5470	11249
		PM3	611	1709	5098	9953
Кирье Аква полуматовая краска на акрилатной основе	Водоразбавляемый вариант краски на растворителе Кирье	PM1	871	2597	6742	-
		PM3	737	2202	5410	10325
Текнофлор уретано-алкидная глянцевая краска для полов	Для наружных и внутренних работ на новые и ранее окрашенные алкидными красками поверхности из древесины, бетона, линолиума, кирпича и др. типов поверхности пола без сильного воздействия воды, химических и механических нагрузок . Колеруется. Расход на 1 слой: 6-10 кв.м/л	PM1	717	2101	6475	-
		PM3	655	1832	5256	-
Текнофлор Аква водоразбавляемая краска на акрилатной основе	Водоразбавляемый вариант краски на растворителе Текнофлор	PM1	907	2712	7484	-
		PM3	785	2280	6286	-
Феррекс матовая антикоррозионная краска	Для наружных и внутренних работ по стальным поверхностям и поверхностям из легкого металла. Подходит для оцинкованной (гальванизированной) поверхности. Атмосферостойкая . Не требует финишной покраски. Цвет: серый. Расход на 1 слой: 8-10 кв.м/л		<u>1л</u> 949	<u>3л</u> 2730	<u>10л</u> 8560	<u>0,33л</u> 436
Универсальные краски по дереву и металлу "Командор" (Финляндия)						
Фиджи полуглянцевая масляная краска	На основе натурального масла для наружных и внутренних работ по древесине и загрунтованному металлу . Применяется для окраски столярных изделий, дощатых поверхностей таких как ограды, решетки, подоконники, водоотливы, оконные рамы и двери. Не применять для новых бревенчатых поверхностей . Колеруется. Расход на 1 слой: 6-12 кв.м/л в зависимости от поверхности	PM1	462	1241	3647	-
		PM3	399	1045	2995	-
Ямайка 90 универсальная глянцевая алкидная эмаль	Для наружных и внутренних работ по древесине и загрунтованному металлу . Применяется для окраски оконных рам, дверей, металлических конструкций, ремонта лакокрасочных покрытий транспортных средств. Колеруется. Расход на 1 слой: 6-12 кв.м/л в зависимости от поверхности	PM1	473	1289	3778	-
		PM3	406	1091	3114	-
Мальта 30 полуматовая алкидная эмаль	Для внутренних работ по загрунтованным металлическим, деревянным, древесно-стружечным, древесно-волокнистым, оштукатуренным, бетонным, зашпатлеванным, кирпичным поверхностям. Применяется для стен, потолков, дверей, мебели и радиаторов отопления. Колеруется. Расход на 1 слой: 8-12 кв.м/л на гладкие подготовленные поверхности	PM1	447	1254	3693	-
		PM3	422	1116	3238	-

Лаки "Текнос" (Финляндия)						
Панелилакка водоразбавляемый матовый лак	Содержит вещества, защищающие от ультрафиолета. Применяется для внутренних стен и потолков, применяется также для ДСП. Не рекомендуется для пола, паркета, мебели. Колеруется. Расход на 1 слой: 10-14 кв.м/л		517	1408	3804	-
Хело уретано-алкидный бесцветный глянецовый лак для яхт	Быстросохнущий лак. Отличная стойкость к погоде и воде. Мало желтеет, не светлеет в морской воде, не шелушится, не трескается. Поверхность с помощью лака становится стойкой к износу и ударам. Объекты применения: яхты, деревянные полы, мебель и прочие деревянные поверхности. Расход на 1 слой: 10-14 кв.м/л		^{1л} 708	^{3л} 2048	-	-
Хело 15 уретано-алкидный матовый бесцветный лак	Обладает хорошими стойкими свойствами. Подходит для различных деревянных поверхностей внутри и снаружи. Пленка лака становится стойкой к износу и ударам. Моющие средства, жир, масло не повреждают пленку. Объекты применения: мебель, дощатые полы и прочие деревянные поверхности. Колеруется (лессирующие цвета). Расход на 1 слой: 10-14 кв.м/л		643	1818	5296	^{0,45л} 415
Хело Аква 20 водоразбавляемый матовый полиуретановый лак	Водоразбавляемый вариант лака на растворителе Хело		1147	3436	10114	^{0,45л} 668
Хело 40 уретано-алкидный полуглянцевый бесцветный лак	Обладает хорошими стойкими свойствами. Подходит для различных деревянных поверхностей внутри и снаружи. Отличная стойкость к погоде и воде. Пленка лака не шелушится, становится стойкой к износу и ударам. Моющие средства, жир, масло не повреждают пленку. Объекты применения лака: мебель, паркетные и дощатые полы прочие деревянные поверхности. Колеруется (лессирующие цвета). Расход на 1 слой : 10-14 кв.м/л		613	1767	5238	^{0,45л} 415
Хело Аква 40 водоразбавляемый полуглянцевый полиуретановый лак	Водоразбавляемый вариант лака на растворителе Хело		1139	3410	10026	^{0,45л} 659
Хело 90 уретано-алкидный глянецовый бесцветный лак	Обладает хорошими стойкими свойствами. Подходит для различных деревянных поверхностей внутри и снаружи. Содержит вещества, защищающие от ультрафиолета. Отличная стойкость к погоде и воде. Пленка лака не шелушится, становится стойкой к износу и ударам. Моющие средства, жир, масло не повреждают пленку. Объекты применения: лодки, мебель, паркетные и дощатые полы и прочие поверхности. Колеруется (лессирующие цвета). Расход на 1 слой: 10-14 кв.м/л		581	1650	4827	^{0,45л} 416
Хело Аква 80 водоразбавляемый глянецовый полиуретановый лак	Водоразбавляемый вариант лака на растворителе Хело		1123	3362	9833	^{0,45л} 657
Натура водоразбавляемый акриловый лак для внутренних поверхностей	Быстросохнущий без запаха с усиленной защитой от ультрафиолета. Стойкий к мытью и износу. Применяется для деревянных стен, потолков, панелей, мебели. Не подходит для полов. Колеруется в светлые тона. Расход на 1 слой: 20 кв.м/л	п/глянц.	801	2386	6889	-
		п/мат.	811	2436	7049	-
Лаки "Командор" (СПб, Финляндия)						
Тобаго водоразбавляемый акриловый анти-септирующий лак 1л - металлическая банка 3л, 10л - пластиковые ведра	Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства. Предназначен для ранее неокрашенных деревянных поверхностей, вагонки, досок, бревен, а также пылесвязующей обработки бетонных и кирпичных поверхностей в сухих помещениях. Не применять для полов и мебели. Блеск: матовый, полуматовый, полуглянцевый, глянецовый. Колеруется в светлые тона Расход на 1 слой: 10-16 кв.м/л		234	601	1824	-
Гренада алкидно-уретановый лак для пола	Для лакирования дощатых и паркетных полов, а также столярных изделий, таких как рамы, двери, деревянный погонаж внутри помещений. Не применять для ремонта поверхностей, ранее покрытых водными лаками или лаками кислотного отверждения. Колеровочный лак наносится только первым слоем. Финишная лакировка выполняется бесцветным лаком. Блеск: полуматовый, глянецовый Расход на 1 слой: 8-12 кв.м/л		365	953	2963	-

Антисептики "Текнос" (Финляндия)						
Панелвакс водоразбавляемый лессирующий матовый воск	Для нанесения на деревянные поверхности внутри сухих помещений , например, панелей, потолков и стен, а также планок и дверей. Получается водоотталкивающая поверхность, которую легко очищать. Колеруется. Расход на 1 слой: 10-16 кв.м/л		1124	3291	-	0,45л 691
Сату Лаудесуоя защитное средство для полок	Бесцветное, без запаха. Углубляет цвет древесины. Применяется для защиты необработанных деревянных поверхностей. Хорошо подходит для полок в саунах. Расход на 1 слой: 8-15 кв.м/л		<u>1л</u> 742	-	-	<u>0,25л</u> 409
Сату Саунасуоя водоразбавляемое бесцветное защитное ср-во для сауны	Образует водо- и грязестойкую поверхность. Для обработки потолочных и стеновых панелей в парилках, душевых, каминных и жилых комнатах. Не подходит для банных полок. Расход на 1 слой: 10 кв.м/л		365	1087	2898	-
Вудекс бейс органоразбавляемый грунтовочный антисептик	Для обработки наружных деревянных поверхностей перед нанесением финишного покрытия. Содержит масло. Защищает древесину от плесени, гниения, синевы . Применяется для строганых и бревенчатых поверхностей, а также веранд, крылец, пристаней, садовой мебели и подобных необработанных деревянных поверхностей. Расход на 1 слой: 4-10 кв.м/л в зависимости от поверхности		<u>1л</u> 553	<u>3л</u> 1585	<u>10л</u> 4509	-
Вудекс аква бейс водоразбавляемый грунтовочный антисептик	Для обработки наружных деревянных поверхностей перед нанесением финишного покрытия. Содержит масло. Защищает древесину от плесени, гниения, синевы . Применяется для строганых и бревенчатых поверхностей, а также веранд, крылец, пристаней, садовой мебели и подобных необработанных деревянных поверхностей. Расход на 1 слой: 4-10 кв.м/л в зависимости от поверхности		-	<u>3л</u> 1 737	<u>10л</u> 4 760	-
Вудекс классик лессирующий антисептик	Желеобразное, легконаносимое средство для наружных деревянных поверхностей новых и ранее обработанных защитными средствами, напр., поверхностей из бревна, стены, окна, оконные рамы, причалы, заборы. Содержит вещества против образования гниения и синевы. В колерованном виде защищает древесину от УФ-излучения. Не подходит для нанесения на поверхности, ранее покрытые защитными средствами, образующими пленку, а также для теплиц и помещений для скота. Колеруется. Расход на 1 слой: 4-10 кв.м/л в зависимости от поверхности		501	1385	4179	-
Вудекс аква классик лессирующий водоразбавляемый антисептик	Защитное средство на масляной основе для наружных деревянных поверхностей новых и ранее обработанных защитными средствами, не образующими пленку, напр., стены, двери, оконные переплеты, причалы, заборы, бревна. Защищает от влаги и загрязнения, а в колерованном виде от УФ-излучения. Не подходит для нанесения на поверхности, ранее покрытые защитными средствами, образующими пленку, а также для теплиц и помещений для скота. Колеруется. Расход на 1 слой: 5-10 кв.м/л в зависимости от поверхности		606	1726	5095	-
Вудекс вуд ойл масло для дерева	Высыхающее бесцветное масло для наружных поверхностей , как новых, так и пропитанных ранее защитным средством для древесины, деревянных поверхностей, а также поверхностей из тика, дуба, махагона. Защищает от пересыхания, растрескивания и загрязнения. Применяется для обработки садовой мебели, причалов, заборов, крылец и дверей. Не подходит для обработки теплиц, парников. Колеруется. Расход на 1 слой: 8-10 кв.м/л на строганную поверхность		622	1774	5565	-
Вудекс аква вуд ойл масло для дерева	Водоразбавляемое, глубоко проникающее в древесину, колеруемое древесное масло. Для защиты находящейся на открытых площадках садовой мебели, причалов, крылец, дверей изготовленных из сосны и экзотических пород древесины. Предотвращает проникновение влаги, образование трещин и загрязнение поверхности. Расход на 1 слой: 8-10 кв.м/л на строганную поверхность		588	1576	2988	-
Вудекс ЭКО полуглянц. лессирующий антисептик	Водоразбавляемый на масляной основе. Защищает от влаги, загрязнения, а в колерованном виде от УФ-излучения. Легко наносится, не растекается. Для новых и ранее обработанных лессирующим антисептиком наружных деревянных поверхностей , напр., досочные и бревенчатые стены, обшивочные доски, двери, оконные переплеты, заборы. Колеруется. Расход на 1 слой: 5-10 кв.м/л в зависимости от поверхности		528	1535	4594	-
Вудекс аква солид полуматовый кроющий антисептик	Водоразбавляемый на акрилатно-алкидной основе для наружных работ. Применяется для новой обработки старых выцвевших деревянных поверхностей, а также для придания поверхности равномерного цвета. Подходит для необработанных и пропитанных деревянных поверхностей таких как стены, обшивочные доски, заборы, оконные переплеты. Колеруется. Расход на 1 слой: 5-10 кв.м/л в зависимости от поверхности	PM1	620	1801	5326	9868
		PM3	611	1762	4992	8815

Антисептики "Командор" (Финляндия)						
Ява грунтовочный антисептик	Защищает деревянные конструкции в условиях открытой атмосферы. Содержит вещества, препятствующие развитию грибов, гнили и плесени. Применяется для изделий из дерева, деревянных фасадов, погонажа, столярных изделий, в качестве грунтовки под лессирующие и кроющие антисептики, алкидные и масляные краски. Не подходит для обработки теплиц, парников. Расход на 1 слой: 4-8 кв.м/л в зависимости от поверхности		381	822	2234	-
Гаити лессирующий антисептик	Для наружных работ по дереву на основе алкидных смол. Содержит вещества, защищающие древесину от атмосферного и биологического воздействия. Для защитно-декоративной отделки деревянных фасадов, дощатых, бревенчатых и иных деревянных конструкций. Не подходит для окраски внутри теплиц. Колеруется. Расход на 1 слой: 8-12 кв.м/л в зависимости от поверхности		370	1025	2907	-
Краски для фасадов "Текнос" (Финляндия)						
Силоксан силиконо-эмульсионная краска	Водоразбавляемая. Защищает поверхность от влаги и загрязнения. Не становится хрупкой под воздействием УФ и тепла, не подвержена коррозии. Не требует отдельной грунтовки большинства окрашенных и неокрашенных поверхностей, если в краску для нанесения 1 слоя, добавлен Силоксан-гель. Применяется для новых и ранее окрашенных бетонных и оштукатуренных поверхностей, известково-песчанного кирпича, минеральных плит. Колеруется. Расход на 1 слой: 4-6 кв.м/л	PM1	-	1640	5098	8636
		PM3	-	1351	3802	8337
Силоксан гель	Водоразбавляемый. Применяется вместе с силиконо-эмульсионной краской Силоксан. Улучшает водоотталкивающие свойства. Хорошо выпускает пары влажности изнутри		1л 3 271	-	-	-
Силоксан грунтовочная совершенно матовая белая краска	Винило-акрилатная. Рекомендуется для грунтования старой известковой штукатурки и поверхностей с известковой побелкой. Можно использовать для внутренних поверхностей, для побелки стен и потолков в старых промышленных помещениях. Расход на 1 слой: 4-6 кв.м/л		-	-	10л 7 052	20л 12 923
Краски для фасадов "Командор" (СПб)						
Зеландия матовая акриловая краска	Атмосферо- и щелочестойкая. Для окраски фасадов зданий, подъездов, промышленных и складских помещений внутри и снаружи из бетона, цементно-известковой штукатурки, силикатного кирпича и цементно-волоконных плит. Колеруется. Расход на 1 слой: 6-8 кв.м/л на гладкие поверхности.	LAP	254	701	1999	3670
		LC	243	668	1898	3466
Цейлон матовая акриловая краска для цоколя	Атмосферо- и щелочестойкая. Для окраски цоколей зданий, железобетонных конструкций промышленных и складских зданий внутри и снаружи, стен лоджий, опор, столбов из бетона, цементно-известковой штукатурки и цементно-волоконных плит. Колеруется. Расход на 1 слой: 6-8 кв.м/л на гладкие поверхности.	LAP	293	832	2525	4795
		LC	257	744	2231	4211
Сицилия акриловая краска модифицированная силиконом	Щелочестойкая для окраски фасадов из бетона, цементно-известковой штукатурки, силикатного кирпича и цементно-волоконных плит. Покрытие устойчиво в условиях запыленных улиц, легко очищается промывкой водой из распылителя. Колеруется. Расход на 1 слой: 6-8 кв.м/л	LAP	344	946	2694	4944
		LC	328	900	2556	4672
Тасмания универсальная акриловая грунтовка (концентрат)	Водоразбавляемая укрепляющая и saniрующая глубокого проникновения для фасадов и интерьеров. Содержит добавки против грибов и плесени. Для бетонных, оштукатуренных поверхностей, цементно-волоконных плит под окраску. Колеруется. Расход на 1 слой: 50-200 г/кв.м концентрата		-	3л 549	10л 1562	-
Вспомогательные материалы "Текнос" (Финляндия)						
Текносолв 1621 растворитель	Универсальный растворитель со слабым запахом для красок и лаков, разбавляемых уайт-спиритом и скипидаром. Также для мытья инструментов и для обезжиривания поверхностей перед окраской.		1л 393	3л 1 147	10л 3 144	-
Текносолв 9500 растворитель	Смесь растворителей, при помощи которой достигается понижение желеобразности красок группы ФУТУРА и, таким образом, краски можно разбавлять для нанесения распылителем.		1л 443	-	-	-
Веер NCS Index 1950	Колеровочный веер, включающий в себя стандартные 1950 цветов по каталогу NCS		9475			
Веер RAL K1 Classic	Веер в виде блокнота размером 10,4x19 см. Содержит 210 цветов. Глянцевое исполнение		1356			

* бесплатная доставка по Санкт-Петербургу осуществляется при заказе от 10 тыс. руб.

Выделение желтым цветом означает, что продукция поставляется только под заказ!