



# ООО «ТЕКНОБАЛТ»

Контактный телефон: (812) 702-99-40

Электронный адрес: teknobalt@mail.ru, Сайт: www.teknobalt.ru

**Краски ТЕКНОС - настоящее финское качество!**

Бесплатная доставка по Спб\*

Колеровка по выгодным ценам

**ПРЕЙСКУРАНТ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ЛАКОКРАСОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ФИНСКОГО КОНЦЕРНА «ТЕКНОС» на 2012 год** 12.09.2012

**\*\*Оптовые цены узнавайте в офисе компании**

Наименование	Характеристика	База по колеровке	Цена за емкость в рублях, с НДС			
			0,9 л	2,7 л	9 л	18 л
<b>Водно-дисперсионные краски для внутренних работ "Текнос" (Финляндия)</b>						
<b>Биора 3</b> совершенно матовая краска для потолков	Для покраски бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, кирпичных поверхностей, а также ДСП. <b>Цвет белый. Колеруется в светлые тона</b> Расход на 1 слой: 4-12 кв.м/л в зависимости от поверхности		334	944	2551	-
<b>Биора 7</b> матовая акриловая интерьерная краска для стен	Для покраски бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных и кирпичных поверхностей, ДСП. <b>Высокая стойкость к мытью. Выдерживает более 5000 проходов щеткой. Колеруется</b> Расход на 1 слой: 4-12 кв.м/л в зависимости от поверхности	PM1	406	1156	3462	-
		PM3	352	973	3040	-
<b>Биора 20</b> полуматовая акриловая интерьерная краска для стен	Для покраски бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных и кирпичных поверхностей, ДСП. <b>Высокая стойкость к мытью. Выдерживает более 5000 проходов щеткой. Особенно подходит для</b> покраски стен и потолков на кухне, в прихожих, на лестницах, а также в детских и классных помещениях. <b>Колеруется. Расход на 1 слой: 4-12 кв.м/л</b> в зависимости от поверхности	PM1	458	1297	4197	-
		PM3	403	1149	3186	-
<b>Биора баланс</b> совершенно матовая акрилатная краска	Для деревянных, бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных и кирпичных поверхностей, а также строительных плит. Подходит для стен и потолков в детских, спальнях, гостинных комнатах. Можно использовать для повторной покраски поверхностей, <b>ранее окрашенных алкидными и ВД красками. Высокая стойкость к мытью. Выдерживает более 10 000 проходов щеткой. Колеруется.</b> Расход на 1 слой: 4-10 кв.м/л в зависимости от поверхности	PM1	487	1321	3871	-
		PM3	432	1162	3730	-
<b>Тимантти 3</b> совершенно матовая акрилатная грунтовочная краска	Для <b>грунтовки</b> бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, кирпичных поверхностей, поверхностей из гальванизированного листового металла. Может использоваться для <b>повторной окраски</b> поверхностей ранее окрашенных алкидными и ВД красками. Расход на 1 слой: 5-8 кв.м/л		333	887	2497	-
<b>Тимантти 20</b> полуматовая акрилатная краска	Для окраски <b>стен и потолков в сухих и влажных помещениях</b> от поверхности которых требуется хорошая <b>стойкость к мытью и износу</b> , например, ванных комнатах, передних, лестничных клетках, детских учреждениях, школах, больницах, предприятиях общественного питания и прочее. <b>Выдерживает более 20 000 проходов щеткой. Колеруется</b> Расход на 1 слой: 4-12 кв.м/л в зависимости от поверхности	PM1	444	1379	4304	-
		PM3	403	1150	3579	-
<b>Тимантти 40</b> полуглянцевая акрилатная краска	Для окраски <b>стен и потолков в сухих и влажных помещениях</b> от поверхности которых требуется хорошая <b>стойкость к мытью и износу</b> , например, ванных комнатах, передних, лестничных клетках, детских учреждениях, школах, больницах, предприятиях общественного питания. <b>Предотвращает рост плесени. Выдерживает более 20 000 проходов щеткой. Колеруется в оттенки белой базы.</b> Расход на 1 слой: 4-12 кв.м/л в зависимости от поверхности	PM1	487	1373	4320	-
<b>Водно-дисперсионные краски для внутренних работ "Командор" (СПб, Финляндия)</b>						
<b>Родос</b> матовая акриловая краска для потолков	Обладает высокой степенью белизны и укрывистости, легко наносится, не желтеет. Предназначена для окраски <b>потолков в сухих помещениях</b> по бетонным, оштукатуренным, кирпичным и другим пористым поверхностям. Для <b>новых и ранее окрашенных водно-дисперсионными красками</b> поверхностей. Расход на 1 слой: 8-10 кв.м/л		132	295	868	-

<b>Корсика матовая латексная краска</b>	Легко наносится, не желтеет. Для окраски стен и потолков по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и другим пористым поверхностям. Предназначена для использования в жилищном и гражданском строительстве, в том числе для детских, лечебно-профилактических учреждений и спортивных сооружений. Колеруется в светлые оттенки. Расход на 1 слой: 8-10 кв.м/л на гладкие поверхности		196	529	1606	3152
<b>Бали латексная матовая краска для стен и потолков</b>	Легко наносится, устойчива к мытью. Для окраски стен и потолков по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и другим пористым поверхностям. Предназначена для использования в жилищном и гражданском строительстве, в том числе для детских, лечебно-профилактических учреждений и спортивных сооружений. Колеруется. Расход на 1 слой: 8-10 кв.м/л на гладкие поверхности	A	272	703	2178	4279
		C	210	568	1755	3433
<b>Сардиния акриловая матовая краска для стен и потолков</b>	Стойкая к бытовым моющим средствам и стиранию. Обладает хорошей укрывистостью. Для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, оштукатуренным, кирпичным поверхностям, ДВП, ДСП, гипсокартону. Не применять в помещениях с постоянно высокой влажностью. Колеруется. Расход на 1 слой: 8-10 кв.м/л на гладкие поверхности	AP	167	423	1270	2393
		C	155	346	1024	2020
<b>Барбадос акриловая полуматовая краска для стен и потолков</b>	Устойчива к стиранию, влагостойкая. Предназначена для высококачественной окраски и отделки оштукатуренных, бетонных, кирпичных, гипсокартонных поверхностей в помещениях, требующих регулярной влажной уборки, а также обоев, ДВП и ДСП. Допускается окраска предварительно загрунтованных радиаторов отопления. Колеруется. Расход на 1 слой: 8-10 кв.м/л на гладкие поверхности	A	299	817	2487	4765
		C	265	714	2151	4154
<b>Тасмания интерьерная укрепляющая акриловая грунтовка (концентрат)</b>	Водоразбавляемая укрепляющая глубокого проникновения для внутренних работ. Содержит добавки против грибов и плесени. Для бетонных, оштукатуренных поверхностей, цементно-волоконных плит под окраску. Может применяться для пылесвязывания бетонных полов. Расход на 1 слой: 50-200 г/кв.м концентрата	-		3л 299	10л 916	-
<b>Универсальные краски по дереву и металлу "Текнос" (Финляндия)</b>						
<b>Футура 3 матовая алкидная грунтовочная краска</b>	В качестве грунтовочной, шлифовальной, адгезионной и промежуточной краски. Подходит для деревянных, металлических поверхностей, а также поверхностей из легкого и оцинкованного металла, стекла, кафеля, ПВХ-пластмассы как внутри так и снаружи помещений. Например, для грунтовки оконных рам, дверей, садовой мебели, радиаторов обогревательных трубопроводов и проч. Можно использовать для окраски внутренних потолков. Цвет белый. Расход на 1 слой: 5-10 кв.м/л в зависимости от поверхности	PM1	403	1191	3366	-
<b>Футура 15 полуматовая уретано-алкидная краска</b>	Быстровсыхающая краска. Применяется для деревянных и загрунтованных металлических поверхностей внутри помещений. Например мебель, кухонная мебель, двери, оконные рамы, радиаторы, вентиляционные каналы, стены и потолки на кухнях и ванных комнатах. Колеруется. Расход на 1 слой: 8-10 кв.м/л	PM1	455	1352	4259	0,45л 294
		PM3	416	1325	-	0,45л 265
<b>Футура 40 полуглянцевая уретано-алкидная краска</b>	Быстровсыхающая краска. Применяется для финишной окраски деревянных и загрунтованных металлических поверхностей внутри и снаружи помещений. Например, оконные рамы, двери, стены и потолки на кухнях и ванных комнатах, садовая мебель, с/х машины и приспособления. Колеруется. Избегать темных цветов на открытых площадках. Расход на 1 слой: 8-12 кв.м/л	PM1	493	1445	4338	0,45л 331
		PM3	426	1169	3448	0,45л 260
<b>Футура 90 глянцевая уретано-алкидная краска</b>	Быстровсыхающая краска. Ударостойкая. Применяется для финишной окраски деревянных и загрунтованных металлических поверхностей внутри и снаружи помещений. От кухонного шкафа и кресла-качалки до велосипеда и балконных перил. Колеруется. Расход на 1 слой: 8-12 кв.м/л	PM1	473	1535	5206	0,45л 303
		PM3	413	1233	4154	0,45л 255
<b>Винтол масляно-алкидная полуглянцевая краска</b>	Для деревянных поверхностей на открытых площадках таких как наружные стены, наличники, угловые и отделочные доски, деревянные заборы и оконные переплеты. Колеруется. Расход на 1 слой: 5-8 кв.м/л	PM1	480	1282	3906	-
		PM3	435	1138	3253	-
<b>Нордика ЭКО водоразбавляемая глянец. краска для домов</b>	Для новых и ранее окрашенных деревянных поверхностей. Напр., наружные стены, облицовочные доски, навесы, оконные переплеты. Колеруется. Расход на 1 слой: 5-8 кв.м/л	PM1	458	1287	3978	-
		PM3	397	1146	3269	-

<b>Акрилин водоразбавляемая полуматовая акрилатная краска для домов</b>	Безопасна для окружающей среды. Для окраски деревянных поверхностей наружных стен жилых и промышленных сооружений. Также подходит для гальванизированных поверхностей. <b>Колеруется. Расход на 1 слой: 6-10 кв.м/л</b> в зависимости от поверхности	PM1	411	1211	3361	-
		PM3	368	1069	2823	-
<b>Кирье полуматовая алкидная краска для листовой кровли</b>	Применяется в качестве защитной краски для <b>листовой кровли и других гальванизированных поверхностей</b> и поверхностей из <b>легкого металла</b> , а также в качестве поверхностной краски на <b>загрунтованных стальных поверхностях</b> . Получается активная антикоррозионная защита во всех слоях покрытия. <b>Колеруется. Расход на 1 слой: 9-11 кв.м/л</b>	PM1	462	1305	3902	-
		PM3	427	1184	3562	-
<b>Текнофлор уретано-алкидная глянцевая краска для полов</b>	Для <b>наружных и внутренних работ на новые и ранее окрашенные</b> алкидными красками поверхности из <b>древесины, бетона, линолиума, кирпича</b> и др. типов поверхности пола <b>без сильного воздействия воды, химических и механических нагрузок</b> . <b>Колеруется. Расход на 1 слой: 6-10 кв.м/л</b>	PM1	471	1389	4281	-
		PM3	433	1212	3475	-
<b>Феррекс матовая антикоррозионная краска</b>	Для <b>наружных и внутренних работ по стальным поверхностям</b> и поверхностям из <b>легкого металла</b> . Подходит для оцинкованной (гальванизированной) поверхности. <b>Атмосферостойкая</b> . <b>Не требует финишной покраски. Цвет: серый. Расход на 1 слой: 8-10 кв.м/л</b>	<u>1л</u>	<u>3л</u>	<u>10л</u>	<u>0,45л</u>	
		614	1805	5661	269	
<b>Универсальные краски по дереву и металлу "Командор" (Финляндия)</b>						
<b>Фиджи полуглянцевая масляная краска</b>	На основе натурального масла для <b>наружных и внутренних работ по древесине и загрунтованному металлу</b> . Применяется для окраски столярных изделий, дощатых поверхностей таких как ограды, решетки, подоконники, водоотливы, оконные рамы и двери. <b>Не применять для новых бревенчатых поверхностей</b> . <b>Колеруется. Расход на 1 слой: 6-12 кв.м/л</b> в зависимости от поверхности	PM1	339	942	3087	-
		PM3	292	797	2352	-
<b>Ямайка 90 универсальная глянцевая алкидная эмаль</b>	Для <b>наружных и внутренних работ по древесине и загрунтованному металлу</b> . Применяется для окраски оконных рам, дверей, металлических конструкций, ремонта лакокрасочных покрытий транспортных средств. <b>Колеруется. Расход на 1 слой: 6-12 кв.м/л</b> в зависимости от поверхности	PM1	376	1006	3109	-
		PM3	305	797	2382	-
<b>Мальта 30 полуматовая алкидная эмаль</b>	Для <b>внутренних работ по загрунтованному металлическому, деревянным, древесно-стружечным, древесно-волокнистым, оштукатуренным, бетонным, зашпатлеваным, кирпичным поверхностям</b> . Применяется для стен, потолков, дверей, мебели и радиаторов отопления. <b>Колеруется. Расход на 1 слой: 8-12 кв.м/л</b> на гладкие подготовленные поверхности	PM1	350	970	2969	-
		PM3	277	766	2295	-
<b>Лаки "Текнос" (Финляндия)</b>						
<b>Панелилак водоразбавляемый матовый лак</b>	Содержит вещества, защищающие от ультрафиолета. Применяется для внутренних стен и потолков, применяется также для ДСП. Не рекомендуется для пола, паркета, мебели. <b>Колеруется. Расход на 1 слой: 10-14 кв.м/л</b>		348	1019	2711	-
<b>Хело уретано-алкидный бесцветный глянцевый лак для яхт</b>	<b>Быстросохнущий лак. Отличная стойкость к погоде и воде. Мало желтеет, не светлеет в морской воде, не шелушится, не трескается. Поверхность с помощью лака становится стойкой к износу и ударам.</b> Объекты применения: яхты, деревянные полы, мебель и прочие деревянные поверхности. <b>Расход на 1 слой: 10-14 кв.м/л</b>	<u>1л</u>	<u>3л</u>	-	-	
		477	1378			
<b>Хело 15 уретано-алкидный матовый бесцветный лак</b>	Обладает хорошими стойкими свойствами. Подходит для различных деревянных поверхностей <b>внутри и снаружи</b> . Пленка лака становится стойкой к износу и ударам. <b>Моющие средства, жир, масло не повреждают пленку.</b> Объекты применения: <b>мебель, дощатые полы и прочие деревянные поверхности</b> . <b>Колеруется (лессирующие цвета). Расход на 1 слой: 10-14 кв.м/л</b>		436	1301	3774	<u>0,45л</u> 266
<b>Хело 40 уретано-алкидный полуглянцевый бесцветный лак</b>	Обладает хорошими стойкими свойствами. Подходит для различных деревянных поверхностей <b>внутри и снаружи</b> . Отличная стойкость к погоде и воде. Пленка лака не шелушится, становится стойкой к износу и ударам. <b>Моющие средства, жир, масло не повреждают пленку.</b> Объекты применения лака: <b>мебель, паркетные и дощатые полы прочие деревянные поверхности</b> . <b>Колеруется (лессирующие цвета). Расход на 1 слой : 10-14 кв.м/л</b>		451	1318	3868	<u>0,45л</u> 262
<b>Хело 90 уретано-алкидный глянцевый бесцветный лак</b>	Обладает хорошими стойкими свойствами. Подходит для различных деревянных поверхностей <b>внутри и снаружи</b> . Содержит вещества, защищающие от ультрафиолета. <b>Отличная стойкость к погоде и воде.</b> Пленка лака не шелушится, становится стойкой к износу и ударам. <b>Моющие средства, жир, масло не повреждают пленку.</b> Объекты применения: <b>лодки, мебель, паркетные и дощатые полы и прочие поверхности</b> . <b>Колеруется (лессирующие цвета). Расход на 1 слой: 10-14 кв.м/л</b>		418	1184	3601	<u>0,45л</u> 266

<b>Натура водоразбавляемый акриловый лак для внутренних поверхностей</b>	Быстросохнущий без запаха с усиленной защитой от ультрафиолета. Стойкий к мытью и износу. Применяется для деревянных стен, потолков, панелей, мебели. <b>Не подходит для полов.</b> Колеруется в светлые тона. Расход на 1 слой: 20 кв.м/л	глянц.	485	1431	4205	-
		п/мат.	511	1495	4336	-
		мат.	524	1546	4271	-
<b>Лаки "Командор" (СПб, Финляндия)</b>						
<b>Тобаго водоразбавляемый акриловый анти-септирующий лак</b> 1л - металлическая банка 3л, 10л - пластиковые ведра	Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства. Предназначен для ранее неокрашенных деревянных поверхностей, вагонки, досок, бревен, а также пылесвязующей обработки бетонных и кирпичных поверхностей в сухих помещениях. Не применять для полов и мебели. <b>Блеск: матовый, полуматовый, полуглянцевый, глянцевый.</b> Колеруется в светлые тона Расход на 1 слой: 10-16 кв.м/л		168	432	1312	-
<b>Гренада алкидно-уретановый лак для пола</b>	Для лакирования дощатых и паркетных полов, а также столярных изделий, таких как рамы, двери, деревянный погонаж внутри помещений. <b>Не применять для ремонта поверхностей, ранее покрытых водными лаками или лаками кислотного отверждения.</b> Колеровочный лак наносится только первым слоем. Финишная лакировка выполняется бесцветным лаком. <b>Блеск: полуматовый, глянцевый</b> Расход на 1 слой: 8-12 кв.м/л		317	934	2965	-
<b>Антисептики "Текнос" (Финляндия)</b>						
<b>Панелвакс водоразбавляемый лессирующий матовый воск</b>	Для нанесения на деревянные поверхности <b>внутри сухих помещений</b> , например, панелей, потолков и стен, а также планок и дверей. Получается водоотталкивающая поверхность, которую легко очищать. Колеруется. Расход на 1 слой: 10-16 кв.м/л		743	2176	-	0,45л 457
<b>Сауна-натура защитное средство для полок</b>	Бесцветное, без запаха. Углубляет цвет древесины. Применяется для защиты необработанных деревянных поверхностей. Хорошо подходит для полок в саунах. Расход на 1 слой: 8-15 кв.м/л		1л 540	-	-	0,25л 239
<b>Сауна-натура водоразбавляемое бесцветное защитное ср-во для сауны</b>	Образует водо- и грязестойкую поверхность. Для обработки потолочных и стеновых панелей в парилках, душевых, каминных и жилых комнатах. Не подходит для банных полок. Расход на 1 слой: 10 кв.м/л		304	755	2016	-
<b>Вудекс бейс органоразбавляемый грунтовочный антисептик</b>	Для обработки <b>наружных деревянных поверхностей</b> перед нанесением финишного покрытия. Содержит масло. Защищает древесину от плесени, гниения, синевы. Применяется для строганых и бревенчатых поверхностей, а также веранд, крылец, пристаней, садовой мебели и подобных необработанных деревянных поверхностей. Расход на 1 слой: 4-10 кв.м/л в зависимости от поверхности		-	3л 1077	10л 3083	-
<b>Вудекс аква бейс водоразбавляемый грунтовочный антисептик</b>	Для обработки <b>наружных деревянных поверхностей</b> перед нанесением финишного покрытия. Содержит масло. Защищает древесину от плесени, гниения, синевы. Применяется для строганых и бревенчатых поверхностей, а также веранд, крылец, пристаней, садовой мебели и подобных необработанных деревянных поверхностей. Расход на 1 слой: 4-10 кв.м/л в зависимости от поверхности		-	-	10л 3 424	-
<b>Вудекс классик лессирующий антисептик</b>	Желеобразное, легконаносимое средство для <b>наружных деревянных поверхностей</b> новых и ранее обработанных защитными средствами, напр., поверхностей из бревна, стены, окна, оконные рамы, причалы, заборы. Содержит вещества против образования гниения и синевы. В колерованном виде защищает древесину от УФ-излучения. Не подходит для нанесения на поверхности, ранее покрытые защитными средствами, образующими пленку, а также для теплиц и помещений для скота. Колеруется. Расход на 1 слой: 4-10 кв.м/л в зависимости от поверхности		372	1054	3051	-
<b>Вудекс аква классик лессирующий водоразбавляемый антисептик</b>	Защитное средство на масляной основе для <b>наружных деревянных поверхностей</b> новых и ранее обработанных защитными средствами, не образующими пленку, напр., стены, двери, оконные переплеты, причалы, заборы, бревна. Защищает от влаги и загрязнения, а в колерованном виде от УФ-излучения. Не подходит для нанесения на поверхности, ранее покрытые защитными средствами, образующими пленку, а также для теплиц и помещений для скота. Колеруется. Расход на 1 слой: 5-10 кв.м/л в зависимости от поверхности		409	1151	3122	-
<b>Вудекс вуд ойл масло для дерева</b>	Высыхающее бесцветное масло для <b>наружных поверхностей</b> , как новых, так и пропитанных ранее защитным средством для древесины, деревянных поверхностей, а также поверхностей из тика, дуба, махагона. Защищает от пересыхания, растрескивания и загрязнения. Применяется для обработки садовой мебели, причалов, заборов, крылец и дверей. Не подходит для обработки теплиц, парников. Колеруется. Расход на 1 слой: 8-10 кв.м/л на строганную поверхность		1л 411	3л 1173	10л 3680	-



<b>Вудекс аква вуд ойл</b> масло для дерева	Водоразбавляемое, глубоко проникающее в древесину, колеруемое древесное масло. Для защиты находящейся на открытых площадках садовой мебели, причалов, крылец, дверей изготовленных из сосны и экзотических пород древесины. Предотвращает проникновение влаги, образование трещин и загрязнение поверхности. Расход на 1 слой: 8-10 кв.м/л на строганную поверхность		<u>1л</u> 388	<u>3л</u> 1042		
<b>Вудекс ЭКО полуглянц.</b> лессирующий антисептик	Водоразбавляемый на масляной основе. Защищает от влаги, загрязнения, а в колерованном виде от УФ-излучения. Легко наносится, не растекается. Для новых и ранее обработанных лессирующим антисептиком наружных деревянных поверхностей, напр., досочные и бревенчатые стены, обшивочные доски, двери, оконные переплеты, заборы. Колеруется. Расход на 1 слой: 5-10 кв.м/л в зависимости от поверхности		384	1170	3292	-
<b>Вудекс аква солид</b> полуматовый кроющий антисептик	Водоразбавляемый на акрилатно-алкидной основе для наружных работ. Применяется для новой обработки старых выцветших деревянных поверхностей, а также для придания поверхности равномерного цвета. Подходит для необработанных и пропитанных деревянных поверхностей таких как стены, обшивочные доски, заборы, оконные переплеты. Колеруется. Расход на 1 слой: 5-10 кв.м/л в зависимости от поверхности	PM1	574	1431	4132	-
		PM3	493	1233	3519	-
<b>Антисептики "Командор" (Финляндия)</b>						
<b>Ява</b> грунтовочный антисептик	Защищает деревянные конструкции в условиях открытой атмосферы. Содержит вещества, препятствующие развитию грибков, гнили и плесени. Применяется для изделий из дерева, деревянных фасадов, погонажа, столярных изделий, в качестве грунтовки под лессирующие и кроющие антисептики, алкидные и масляные краски. Не подходит для обработки теплиц, парников. Расход на 1 слой: 4-8 кв.м/л в зависимости от поверхности		254	649	1814	-
<b>Гаити</b> лессирующий антисептик	Для наружных работ по дереву на основе алкидных смол. Содержит вещества, защищающие древесину от атмосферного и биологического воздействия. Для защитно-декоративной отделки деревянных фасадов, дощатых, бревенчатых и иных деревянных конструкций. Не подходит для окраски внутри теплиц. Колеруется. Расход на 1 слой :8-12 кв.м/л в зависимости от поверхности		260	736	2178	-
<b>Краски для фасадов "Текнос" (Финляндия)</b>						
<b>Силоксан</b> силиконо-эмульсионная краска	Водоразбавляемая. Защищает поверхность от влаги и загрязнения. Не становится хрупкой под воздействием УФ и тепла, не подвержена коррозии. Не требует отдельной грунтовки большинства окрашенных и неокрашенных поверхностей, если в краску для нанесения 1 слоя, добавлен Силоксан-гель. Применяется для новых и ранее окрашенных бетонных и оштукатуренных поверхностей, известково-песчанного кирпича, минеральных плит. Колеруется. Расход на 1 слой: 4-6 кв.м/л	PM1	-	1292	4133	6774
		PM3	-	1190	3467	5894
<b>Силоксан</b> гель	Водоразбавляемый. Применяется вместе с силиконо-эмульсионной краской Силоксан. Улучшает водоотталкивающие свойства. Хорошо выпускает пары влажности изнутри		<u>1л</u> 2 216	-	-	<u>0,5л</u> 1 190
<b>Силоксан</b> грунтовочная совершенно матовая белая краска	Винило-акрилатная. Рекомендуются для грунтования старой известковой штукатурки и поверхностей с известковой побелкой. Можно использовать для внутренних поверхностей, для побелки стен и потолков в старых промышленных помещениях. Расход на 1 слой: 4-6 кв.м/л		-	-	<u>10л</u> 4 908	-
<b>Саку</b> матовая цокольная краска	Для бетонных поверхностей. Хорошо выдерживает щелочь бетона, а также позволяет влаге испаряться из поверхности. Колеруется. Расход на 1 слой: 3-6 кв.м/л	PM1	450	1205	3437	-
		PM3	369	1042	2956	-
<b>Краски для фасадов "Командор" (СПб)</b>						
<b>Зеландия</b> матовая акриловая краска	Атмосферо- и щелочестойкая. Для окраски фасадов зданий, подъездов, промышленных и складских помещений внутри и снаружи из бетона, цементно-известковой штукатурки, силикатного кирпича и цементно-волоконных плит. Колеруется. Расход на 1 слой: 6-8 кв.м/л на гладкие поверхности.	LAP	204	564	1606	2950
		LC	196	537	1525	2786
<b>Гренландия</b> матовая акриловая краска	Атмосферо- и морозостойкая. Рекомендуемый интервал температур для окраски от -10 С до +25 С. Применяется для фасадов вновь построенных и ранее окрашенных из бетона, цементно-известковой штукатурки, силикатного кирпича и цементно-волоконных плит.	KA	334	894	2662	4829
		KB	309	822	2432	4084
<b>Цейлон</b> матовая акриловая краска для цоколя	Атмосферо- и щелочестойкая. Для окраски цоколей зданий, железобетонных конструкций промышленных и складских зданий внутри и снаружи, стен лоджий, опор, столбов из бетона, цементно-известковой штукатурки и цементно-волоконных плит. Колеруется. Расход на 1 слой: 6-8 кв.м/л на гладкие поверхности.	LAP	218	621	1882	3575
		LC	192	555	1663	3139

<b>Сицилия акриловая краска модифицированная силиконом</b>	Щелочестойкая для окраски фасадов из бетона, цементно-известковой штукатурки, силикатного кирпича и цементно-волокнистых плит. Покрытие устойчиво в условиях запыленных улиц, легко очищается промывкой водой из распылителя. Колеруется. Расход на 1 слой: 6-8 кв.м/л	LAP	257	705	2009	3686
		LC	244	671	1906	3483
<b>Тасмания универсальная акриловая грунтовка (концентрат)</b>	Водоразбавляемая укрепляющая и saniрующая глубокого проникновения для фасадов и интерьеров. Содержит добавки против грибков и плесени. Для бетонных, оштукатуренных поверхностей, цементно-волокнистых плит под окраску. Колеруется. Расход на 1 слой: 50-200 г/кв.м концентрата	-	-	<u>3л</u> 409	<u>10л</u> 1165	-
<b>Вспомогательные материалы "Текнос" (Финляндия)</b>						
<b>Текносолв 1621 растворитель</b>	Универсальный растворитель со слабым запахом для красок и лаков, разбавляемых уайт-спиритом и скипидаром. Также для мытья инструментов и для обезжиривания поверхностей перед окраской.		<u>1л</u> 230	<u>3л</u> 759	-	-
<b>Текносолв 9500 растворитель</b>	Смесь растворителей, при помощи которой достигается понижение желеобразности красок группы ФУТУРА и, таким образом, краски можно разбавлять для нанесения распылителем.		<u>1л</u> 293	-	-	-
<b>РЕНСА очищающее средство</b>	Средство на основе гипохлорида для очистки от плесени деревянных и окрашенных поверхностей. Можно применять неразбавленным или разбавлять водой на 20 %.		<u>1л</u> 276	-	-	-
<b>Веер NCS Index 1950</b>	Колеровочный веер, включающий в себя стандартные 1950 цветов по каталогу NCS					6227
<b>Веер RAL K1 Classic</b>	Веер в виде блокнота размером 10,4x19 см. Содержит 210 цветов. Глянцевое исполнение					1038

\* бесплатная доставка по Санкт-Петербургу осуществляется при заказе от 10 тыс. руб.

\*\* В прайсе указаны розничные цены для физических лиц, оптовые и мелкооптовые цены узнавайте в офисе компании