

ТИП ПРОДУКТА SAUNA-NATURA - это водоразбавляемое желеобразное бесцветное защитное средство для деревянных поверхностей, которое образует водо- и грязестойкую поверхность.

Изделие относится к **категории М1** строительных материалов по выбросам вредных веществ.

ПРИМЕНЕНИЕ Для обработки потолочных и стеновых панелей в парилках. Можно применять также в душевых, каминных и жилых комнатах для обработки потолочных и стеновых панелей. Не подходит для обработки банных полок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ Прим. 20 объемных %

Летучие органические вещества (VOC) EU VOC допустимое значение (kat A/h): 30 г/л 2010. VOC изделия: макс.30 г/л. EU VOC допустимое значение (kat A/f): 130 г/л 2010. VOC изделия: макс. 130 г/л.

Практическая укрывистость Однослойное нанесение на гладкую поверхность: прим. 10 м²/л

Плотность прим. 1,0 г/мл

Время высыхания, +23°C / 50 % RH

- от пыли

через ½ часа

Следующая обработка

через 1 - 2 часа

Разбавитель, очистка инструментов Вода. Рабочие инструменты немедленно промыть теплой водой и моющим средством после работы.

Цвета Бесцветная
Изделие подходит к колеровочной системе Текномикс

Стойкость к мытью Хорошая.

См. на обороте

**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ****Предварительная
подготовка поверхности**

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой.
С деревянной поверхности удалить пыль и прочую грязь.

Нанесение

Перед использованием тщательно перемешать.
При необходимости разбавить водой.

Покрыть потолочные и стеновые панели в парилке составом SAUNA-NATURA только в один ровный слой, а в душевых, каминных и жилых комнатах 1-2 ровными слоями.

Условия нанесения

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.
Температура воздуха, защитного средства для сауны и подложки должны быть выше + 5°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**

Хранить в прохладном месте в герметично закрытой емкости

ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.
